



















# voorschriften bpa nr. 303 Gistfabriek

goedgekeurd dd. 28/08/1997

## tabel bouwzones

zone	kleur en/of raster	plaatsing in meter t.o.v.			max.% bezetting	breedte in m.		bouwdiepte in m.				aantal bouwl.		max v/t	dak		uitbouwen
		rooilijn	zijkavelgrens	achterkavel		kavel	gevel	gelijkvloers		verdiep		min	max		dakvorm	dak-helling	
								min	max	min	max						
1		zp	zp	zp	-			-	zp	-	zp	1	2		D	30/60	
2		zp	zp	zp	-			-	zp	-	zp	zp	zp		D	30/60	
3		zp	zp	zp	zp			zp	zp	zp	zp	zp	zp		-	-	
4		zp	zp	zp	40			-	-	-	-	-	1		D	15/30	
5		zp	zp	zp	60			-	-	-	-	-	7		Pn	-	
6		zp	zp	zp	50			-	-	-	-	-	-		D1	15/30	
7		-	-	-	-			-	-	-	-	-	-		-	-	
8		zp	zp	zp	-			zp	zp	zp	zp	zp	zp		-	-	

## tabel open ruimten

zone	kleur en/of raster	plaatsing in meter t.o.v.			volume			dakvorm	dakhelling
		zijkavelgrens	achterkavelgrens	bouwstrook	max. % bezetting	maximum m <sup>2</sup> oppervlakte	max. aantal bouwlagen		
21		-	-	-	-	-	-	D	30/60
22		-	-	-	-	-	-	-	-
23		-	-	-	-	-	-	-	-
24		-	-	-	-	-	-	-	-
25		-	-	-	0	-	-	-	-
26		-	-	-	30	-	1	D/PI	30/45
27		-	-	-	-	-	-	-	-
28		-	-	-	0	-	-	-	-
29		-	-	-	-	-	-	-	-
30		-	-	-	-	-	-	-	-

## bestemmingen per zone

### Zone 1

bemerking(en) bij deze zone: geen

#### Hoofdbestemming

W1 Eengezinswoningen.

#### Nevenbestemming

- A Ambacht, ambachtelijke werkplaatsen, kleine ondernemingen, atelier; de gevaarsrisico's en eventuele hinder verbonden aan deze functies voor de omgeving dienen beperkt te worden tot en binnen de inrichting zelf.
- H Handel, detailhandel, kantoor, kleine niet hinderlijke ambachtelijke bedrijven, restaurants, café, met uitsluiting van logiesverstrekkende bedrijven.

### Zone 2

bemerking(en) bij deze zone: geen

#### Hoofdbestemming

K Kantoor.

### Zone 3

bemerking(en) bij deze zone: geen

#### Hoofdbestemming

- B Opslagplaats, stapelplaats, bergplaats, loods.
- K Kantoor.
- N Nijverheid.

### Zone 4

bemerking(en) bij deze zone: geen

#### Hoofdbestemming

N Nijverheid.

### Zone 5

bemerking(en) bij deze zone: geen

#### Hoofdbestemming

N Nijverheid.

### Zone 6

bemerking(en) bij deze zone: geen

#### Hoofdbestemming

Po Parkeerruimte gelijkvloers.

### Zone 7

bemerking(en) bij deze zone: geen

#### Hoofdbestemming

KW Kunsthistorisch waardevol pand.

### Zone 8

bemerking(en) bij deze zone: geen

#### Hoofdbestemming

B Opslagplaats, stapelplaats, bergplaats, loods.

#### Nevenbestemming

K Kantoor.

### Zone 21

bemerking(en) bij deze zone: geen

#### Hoofdbestemming

WI Waterloop, met inbegrip van de nodige nutsinfrastructuur.

#### Nevenbestemming

ON Openbaar nut, infrastructuurwerken.

## Zone 22

bemerking(en) bij deze zone: geen

### Hoofdbestemming

WI Waterloop, met inbegrip van de nodige nutsinfrastructuur.

### Nevenbestemming

TP Zone voor tuin- en parkaanleg.

## Zone 23

bemerking(en) bij deze zone: geen

### Hoofdbestemming

V Openbare weg met inbegrip van nutsinfrastructuur nodig voor een goed functioneren van het openbaar domein.

## Zone 24

bemerking(en) bij deze zone: geen

### Hoofdbestemming

R1 Verhardingen voor private toeritten of wegeneraanleg.

### Nevenbestemming

PG Privé groen (koeren en tuinen).

## Zone 25

bemerking(en) bij deze zone: geen

### Hoofdbestemming

PG Privé groen (koeren en tuinen).

## Zone 26

bemerking(en) bij deze zone: geen

### Hoofdbestemming

PG Privé groen (koeren en tuinen).

### Nevenbestemming

BG Bijgebouwen bij het hoofdgebouw binnen de zone voor privé groen.

## Zone 27

bemerking(en) bij deze zone: geen

### Hoofdbestemming

PG Privé groen (koeren en tuinen).

Po Parkeerruimte gelijkvloers.

## Zone 28

bemerking(en) bij deze zone: geen

### Hoofdbestemming

OG Openbaar groen, park, speeltuinen.

### Nevenbestemming

PG Privé groen (koeren en tuinen).

## Zone 29

bemerking(en) bij deze zone: geen

### Hoofdbestemming

OG Openbaar groen, park, speeltuinen.

## Zone 30

bemerking(en) bij deze zone: geen

### Hoofdbestemming

Vka Tracé voor fietsers- en voetgangersas.

## bemerkingen

- 3 Binnen deze zone kunnen bestemmingen zoals kantoren, opslagplaatsen of nijverheid gerealiseerd worden die verband houden met de bestaande nijverheid.
- 
- 4 Binnen deze zone kan de bestaande milieu belastende biochemische nijverheid behouden worden, behalve de hiervolgende voorwaarden, zijn de bepalingen van zone 5 integraal van toepassing:  
-benevens de aanleg van de nodige infrastructuur, kunnen ook bedrijfsgebouwen opgericht worden specifiek i.f.v. deze nijverheid,  
-het opsplitsen van volumes in meerdere bouwlagen is uitgesloten.
- 
- 5 Binnen deze zone kan de bestaande milieu belastende biochemische nijverheid behouden worden. Enkel die activiteiten kunnen toegelaten worden die:  
-voldoen aan de bestaande en toekomstige wettelijke bepalingen,  
-zo worden uitgebouwd en ingericht, dat de bestemming van de directe omgeving er niet door belast wordt. Minimum 10% van deze zone dient als groene ruimte aangelegd te worden, min. 1 hoogstammige boom per 60m<sup>2</sup> groene ruimte.  
Gebouwen met een kroonlijsthoogte lager dan 12,00m dienen afgewerkt te worden met bedaking waarvan de dakhelling bepaald is tussen de 15° en 30°.  
Ter voorkoming van de milieubelasting dienen volgende bepalingen strikt nageleefd te worden:  
-de bouw, inrichting, inplanting, uitrustingen en activiteiten dienen zo te gebeuren dat de directe omgeving in geen geval belast wordt door rook, stof, geur, uitwasemingen en hinderlijke of schadelijke emissies. Deze mogen tevens geen aanleiding geven tot aantasting van natuur, groen en gewassen of vervuiling en aantasting van goederen en materialen.  
-doelmatige akoestische voorzieningen worden getroffen om de geluidsoverlast vanuit de inrichting naar de omgeving te beperken en te voorkomen: laad- en losplaatsen, gebouwen, uitrusting, installaties, koelgroepen en dgl. moeten doelmatig akoestisch afgeschermd en geïsoleerd worden. De geluidsdrumniveaubijdrage van nieuwe installaties, opstellingen op het terrein en gebouwen, bij elke verandering, wijziging, uitbreiding, dient te beantwoorden aan de geldende geluidsnormen van toepassing voor niet beïnvloede woongebieden.  
-doelmatige trillingsreducerende maatregelen dienen getroffen zodat trillingshinder niet buiten de inrichting kan opgemerkt worden.  
-veranderingen, uitbreidingen, dienen zoveel als mogelijk binnen de bestaande gebouwen te gebeuren.  
-het stapelen en verbranden van afval in open lucht is verboden: de tijdelijke opslag, de overslag van afval dat belastend is voor de omgeving, dient steeds afgesloten te gebeuren.  
-de nodige voorzieningen dienen getroffen opdat het lozing van afvalwater, het op- en overslaan van vloeistoffen, materialen of goederen geen aanleiding kan geven of zou kunnen geven tot verontreiniging van oppervlaktewateren, van de bodem, van het grondwater, vervuiling van de omgeving en een gevaar zou betekenen voor de goede werking van de riolering. Het is verboden afvalwater te lozen in oppervlaktewateren.  
-alle nodige voorzieningen dienen getroffen te worden om de woonbuurt maximaal te beschermen tegen de risico's en de gevolgen van brand en ontploffing die eigen zijn aan de aanwezigheid van de uitgeoefende nijverheid. Elk risico en gevaar moet beperkt blijven tot binnen de grenzen van het bedrijfsterrein.  
-de inrichting, de stapelplaatsen en de op-of overslagplaatsen dienen visueel afgeschermd te worden van de omliggende woonomgeving door o.a. een streekeigen groenscherm.
- 
- 6 Zone voor gegroepeerde garages of autostandplaatsen  
Buiten de circulatiezone dient de restruimte maximaal aangelegd te worden met groen:  
-per 5 autostandplaatsen één hoogstammige boom  
-de bomen moeten aan de voet een vrije planruimte hebben met minimum de opp van een autostandplaats. De vrije ruimte onder de boom dient volledig beplant te worden.
- 
- 7 Kunsthistorisch of standslandschappelijk waardevol: in voorkomend geval beschermd monument of gelegen binnen een beschermd stadslandschap.  
Onverminderd de bepalingen van de andere zones dient deze bebouwing structureel en substantieel behouden te blijven. De eventuele herstellingen, verbouwingen of restauraties dienen volledig in functie te staan van het behoud van het authentieke karakter van het gebouw.
- 
- 8 Deze zone kan uitsluitend gebruikt worden als opslagplaats of kantoorruimte.  
De uitgeoefende activiteiten mogen geen substantiële en/of bouwconstructieve wijzigingen voor

gevolg hebben.

- 
- 21 Zone voor bestaande waterlopen, bruggehoofden, oeverversterkingen, openbare kunstwerken of aanverwante nutsinfrastructuur en toegangswegen. Niet bebouwbare zone met uitzondering van nutsgebouwen voor sluizen.  
De begrenzing kan gewijzigd worden i.f.v. infrastructuurwerken. De afpaling van de infrastructuurwerken wordt definitief bepaald op basis van goed te keuren uitvoeringsplannen.
- 
- 22 Zone voor het aanlanden van de bestaande kanaalarm.  
Na demping van deze zone wordt het verworven land geïncorporeerd bij het openbaar groen en is expliciet onbebouwbaar. Deze groenzone wordt maximaal beplant met standplaats geschikte hoogstammige bomen, hakhout en heesters,  
-min 15% van de zone bestaat uit hoogstammige bomen  
-de hoogstammige bomen dienen op min. 2,00m van de perceelsgrens ingeplant.  
Binnen deze zone mag max 10% als wandel- en/of fietspad benomen worden.  
De uiterste begrenzing van deze zone t.o.v. zone 21 moet gelegen zijn tussen de aangeduide minimale en maximale zonegrens. Voor het overblijvende deel zijn de bepalingen van zone 21 van toepassing.  
De aangegeven configuratie is indicatief.  
De vaststelling van de definitieve zonegrens zal bepaald worden bij afzonderlijke beslissing van de hiertoe gemachtigde overheid n.a.v. de goedkeuring van het definitief uitvoeringsplan.
- 
- 23 Deze zone is bestemd voor voetgangers, fietsers en mechanisch verkeer, met inbegrip van de nodige openbare nutsinfrastructuur.  
Het grondgebruik i.f.v. het mechanisch verkeer bedraagt max 70% van de zone.  
De aangegeven configuratie is niet bindend.
- 
- 24 Deze zone is bestemd voor de aanleg van de nodige wegeninfrastructuur i.f.v. bereikbaarheid van de uitgeoefende activiteiten binnen de perceelsgrenzen van de niverheidszones.  
Een minimum groenbezetting van 10% dient voorzien te worden.
- 
- 25 Zone voor privé groen waarbinnen expliciet bouwverbod geldt.  
Niet bebouwbare zone ter vrijwaring van het aanpalend waardevol stadslandschappelijk beeld of kunsthistorisch waardevol pand.  
Langsheen de perceelsgrens is minimaal 20% van de zone aan te leggen als schermgroen.
- 
- 26 Het uitbreidingsvolume dient ingeplant tegenaan het hoofdvolume of op de perceels- of zonegrens.
- 
- 27 Binnen deze zone kan behoud en gebruik van de bestaande opslagtanks enkel gebeuren i.f.v. een activiteit specifiek behorende tot het aanpalend bedrijf.  
Bij afbouw van de activiteiten en/of afbraak van de bestaande opslagtanks dient deze zone uitgebouwd te worden als zone voor groen en parking i.f.v. de aanpalende niverheid.  
Bij de aanleg van parkeerruimte dient de restruimte gelegen buiten de circulatiezone maximaal aangelegd te worden met groen:  
-per 5 autostandplaatsen één hoogstammige boom  
-de bomen moeten aan de voet een vrije planruimte hebben met minimum de opp. van een autostandplaats. De vrije ruimte onder de boom dient volledig beplant te worden.
- 
- 28 Niet bebouwbare zone ter vrijwaring van het stadslandschappelijk ruimtelijk beeld. De geprojecteerde zone dient volledig aangelegd te worden als groene zone. Binnen deze zone kan max 20% aangelegd worden i.f.v. verharde toeritten naar aanpalende private percelen.
- 
- 29 Het bomenbestand dient maximaal behouden en aangevuld te worden met standplaatsgeschikte beplantingen. Wandel- en fietspaden kunnen geprojecteerd worden met respect voor de waardevolle groenpartijen. De aangeduide configuratie is indicatief.
- 
- 30 Schematische aanduiding van wandel- en/of fietspad.  
De juiste ligging van deze circulatieas zal bepaald worden binnen het globaal project van de betreffende zone. De max breedte van deze circulatieas is bepaald op 3,00m.  
Het definitief tracé dient te worden vastgesteld bij afzonderlijke beslissing van de hiertoe gemachtigde overheid n.a.v. de goedkeuring van het definitief uitvoeringsplan.
-

# verklaring bij tabel bouwzones

Verklaringen bij tabel I

Kolom 1:

In deze kolom worden de in de grafische voorstelling gebruikte kleuren of rasters opgenomen.

Kolom 2: Volgnummer van de zone

Kolom 3, 4:

Hoofdbestemming: min 70% van de nuttige vloeroppervlakte

Nevenbestemming: max 30% van de totale toegelaten vloeroppervlakte

Bestemmingen: zie voorschriften per zone.

Kolom 5,6,7:

De aanduiding "z.p." betekent zie plan. De grafische en cijfergegevens volgen. In geval van strijdige aanduidingen tussen de voorschriften en het plan, hebben de aanduidingen op het plan voorrang.

Kolom 8:

De procentuele terreinbezetting is uitgedrukt t.o.v. het perceelsdeel gelegen binnen de zone. Het resterende deel van deze zone blijft onbebouwd en wordt aangelegd als koer, privé-tuin of openbare ruimte.

Kolom 9, 10:

De bouwdiepte wordt bepaald in harmonie met de aanpalende panden.

De aangeduide maten zijn richtinggevend. Afmetingen af te lezen tussen de voorbouwlijn en verst verwijderde achtergevel van het hoofdgebouw.

Kolom 11,12:

Aanduidingen volgens kolom 9 en 10.

Kolom 13, 14:

Hoogte gebouw van aanzetpeil tot bovenkant kroonlijst in aantal bouwlagen.

Het aanzetpeil van de inkomdorpel ligt max 40cm hoger dan het peil van het openbaar domein op de rooilijn.

Het aantal volle bouwlagen wordt gerekend tussen de inkomdorpel en de bovenkant van de kroonlijst.

Max hoogte per bouwlaag: 4,00m

Min verdiepingshoogte tussen vloer en plafond: 2,40m

Bij nijverheidsgebouwen is de max hoogte per bouwlaag niet vastgelegd.

Kolom 15:

De maximale kroonlijsthoogte wordt gemeten vanaf het peil van het aanpalend voetpad.

Zone 4 = 9m

Zone 5 = 30m

Zone 6 = 2,60m

ANDERE ZONES ZIJN NIET BEPAALD.

Kolom 16:

Vormgeving:

Art. 1:

(GELDIG VOOR ZONES 1,2)

Bij nieuwbouw dient een hedendaagse contextgebonden architectuur aangewend te worden met respect voor sociale, culturele en architecturale achtergronden. Uitbouwen, loggia's of balkons aan de voorgevel of op de voorbouwlijn zijn niet toegestaan.

Platte daken zijn enkel toegelaten voor woonruimtes op de 1<sup>o</sup> verdieping met terras en indien niet storend qua volume en vormgeving:

-min 30% van het terras van groen te voorzien

-de afstand tot de zijkavelgrenzen bedraagt min 1,90m, eventueel in dak uitgewerkt.

Art. 2:

(GELDIG VOOR ZONES 2,3)

Het authentieke karakter van de bestaande architecturale vormgeving dient maximaal behouden te worden.

Art. 3:

(GELDIG VOOR ZONES 4,5,8)

Hedendaagse context gebonden industriële architectuur. De architecturaal, de vormgeving en het

materiaalgebruik dienen rekening te houden met het omgevend stedelijk beeld en de aanpalende stadskern.

Art. 4:

(GELDIG VOOR ZONE 6)

Hedendaagse context gebonden architectuur, met een esthetisch verantwoorde architecturale vormgeving en materiaalgebruik.

ANDERE ZONES ZIJN NIET BEPAALD.

Kolom 17, 18:

Dakvorm:

D: hellende daken met helling tussen 15° en 60°, standvensters en dakdoorbrekingen: max breedte 1,50m toegelaten, max breedte van alle dakdoorbrekingen 1/3 van de gevelbreedte

D1: hellende daken met helling tussen 15° en 30° i.f.v. gegroepede garages

Pl: platte daken met max 2% helling, enkel voor terrassen bij woonruimtes op de verdieping

Pn: platte daken i.f.v. nijverheidsgebouwen

Kolom 19:

Materialen:

Art. 1: Gevels:

1. de gevels, ook de vrijstaande zijgevels en schoorsteenlichamen, worden opgetrokken in handvorm baksteenmetselwerk, natuursteen of andere traditionele materialen. Schilderen of pleisteren kan supplementair opgelegd worden (GELDIG VOOR ZONES 1,2)

2. Gegroepede garages op binnengronden kunnen, behalve de materialen en voorwaarden vermeld in art 1.1, uitgevoerd worden in machinale baksteen, zichtbetonsteen en/of hout (GELDIG VOOR ZONE 6)

3. Industriële- en/of utiliteits gebouwen kunnen opgetrokken worden in materialen kenmerkend aan deze constructies, op uitzondering van de gevels aan de straatzijde, die aan de voorwaarden van art 1.1 moeten voldoen. (GELDIG VOOR ZONES 4,5)

Art. 2: Hellende daken:

1. rode of zwart gegolfde keramische pannen, natuurleien of rode keramische tegelpannen. Een esthetisch verantwoord gebruik van koper of gepatineerd metaal kan toegelaten worden. (GELDIG VOOR ZONES 1,2)

2. voor gegroepede garages op binnengronden kunnen, behalve de vermelde materialen in art. 2.1. in de massa gekleurde golfplaten toegelaten worden, mits een architecturaal en esthetisch verzorgde uitvoeringswijze. (GELDIG VOOR ZONE 6)

3. bij industriële bouwconstructies kunnen specifieke dakbedekkingsmaterialen kenmerkend aan dgl. constructies toegestaan worden. (GELDIG VOOR ZONES 4,5)

Art. 3: Schrijnwerk

1. Het schrijnwerk van vensters, deuren en poorten moet uitgevoerd worden in hout. Het schrijnwerk dient afgewerkt te worden met een dekkende verflaag. Een esthetisch verantwoord gebruik van metaal kan toegelaten worden mits het afgewerkt wordt met een dekkende afwerkingslaag. (GELDIG VOOR ZONES 1,2)

2. Voor gegroepede garages op binnengronden kan het schrijnwerk van de poorten voorzien worden uit metalen standaard prefabpoorten. De poorten dienen afgewerkt te worden met een dekkende afwerkingslaag. (GELDIG VOOR ZONE 6)

3. Voor industriële gebouwen kan specifiek schrijnwerk toegestaan worden. (GELDIG VOOR ZONES 4,5)

ANDERE ZONES ZIJN NIET BEPAALD.

Kolom 20: (GELDIG VOOR ZONES 1,2,3,4,5, ANDERE ZONES ZIJN NIET BEPAALD)

Afsluitingen

Art. 1:

Afsluitingsmuren op voor-, zij- en achterkavelgrens zijn verplichtend. Afsluitingen op de rooilijnen palend aan het openbaar domein dienen volledig binnen de perceelsgrenzen opgericht te worden.

Hoogte tussen bijgebouwen: max 3,00m

Hoogte vrijstaand: min 1,90m en max 2,20m

Materialen:

-art 1.1. van kolom 19 is van toepassing

-volsteenmetselwerk met minimale dikte van 20cm, afsluitingen langsheen de openbare weg zijn verplichtend te bouwen in handvormmetselwerk of in dezelfde materialen als het hoofdvolume,

-als enige andere afsluiting worden alleen levende hagen en streekgebonden struiken gebruikt mits een min. hoogte van 1,90m en al dan niet verstevigd met metaaldraad (cfr. Liguster, haagbeuk)

Kolom 21

Vereiste parkeerruimte en fietsenstalling (park):

Art. 1: (GELDIG VOOR ZONE 1)

Woongebouwen:

De bepalingen van de gemeentelijke verordening op het bouwen, verkavelen en op de beplantingen zijn van kracht.

Onverminderd dienaangaande bepalingen kunnen:

- in gevels met een gevelbreedte kleiner dan 12,00m geen garagepoorten toegelaten worden,
- in gevels die aangeduid zijn als kunsthistorisch- en/of stadslandschappelijk waardevol geen nieuwe garagepoorten ingevoegd worden

Bij woongebouwen met een gevelbreedte kleiner dan 12,00m of die aangeduid zijn als kunsthistorisch- en/of stadslandschappelijk waardevol, vervalt de verplichting tot het aanleggen van parkeerruimte.

Art. 2: (GELDIG VOOR ZONES 2,3,8)

Kantoor- of handelsgebouwen:

- één parkeerplaats en fietsenstalling per 50m<sup>2</sup> vloeroppervlakte of bijkomende bruto vloeroppervlakte

Art. 3: (GELDIG VOOR ZONES 3,4,5)

Nijverheids- en ambachtsgebouwen:

- één parkeerplaats en fietsenstalling per 10 (bijkomende) tewerkgestelde personen of per 100m<sup>2</sup> (bijkomende) bedrijfsvloeroppervlakte.

-bedrijven groter dan 500m<sup>2</sup> brutovloeroppervlakte moeten beschikken over een op eigen terrein gelegen laad- en losplaats.

Het vereiste aantal parkeerplaatsen dient aangelegd te worden binnen de hiertoe voorziene zone 27.

ANDERE ZONES ZIJN NIET BEPAALD.



# verklaring bij tabel open ruimten

Verklaringen bij tabel II

Kolom 1:

In deze kolom worden de in de grafische voorstelling gebruikte kleuren of rasters opgenomen.

Kolom 2:

Volgnummer van de zone

Kolom 3,4:

Bestemmingen: zie voorschriften per zone.

Kolom 5,6:

Afstand van de gebouwen tot de zijkavelgrens en achterkavelgrens

Kolom 7:

Te eerbiedigen bouwstrook.

Kolom 8:

Geeft de maximale toegelaten bezetting voor de nevenbestemming van het perceel of delen van het perceel gelegen binnen de betrokken zone.

Kolom 9, 10,11:

(KOLOM 11 ENKEL GELDIG VOOR ZONE 26)

ANDERE ZONES ZIJN NIET BEPAALD.

Toegelaten max opp. en aantal bouwlagen bepalen het volume van de toegelaten bijgebouwen.

Kroonlijsthoogte: max 3,00m

Kroonlijsthoogte van het gebouw ter hoogte van de scheidingsmuren op de zij- of achterkavelgrens: max 3,00m.

Nokhoogte gemeten vanaf de bovenzijde van de kroonlijsthoogte mag max 2,50m hoger zijn dan de kroonlijsthoogte.

Kolom 12,13,14:

Vormgeving en materialen beantwoorden aan de eisen van tabel I, kolom 16,17,18,19.

Kolom 14:

1.1 ENKEL GELDIG VOOR ZONES 21,26

2.1 ENKEL GELDIG VOOR ZONES 21,26

3.1 ENKEL GELDIG VOOR ZONES 21,26

ANDERE ZONES ZIJN NIET BEPAALD.

Kolom 15:

(ENKEL GELDIG VOOR ZONE 26, ANDERE ZONES ZIJN NIET BEPAALD)

Vormgeving en materialen beantwoorden aan de eisen van tabel I, kolom 20, art. 1.

## verklaring bij beide tabellen en algemene voorschriften

Archeologisch patrimonium :

Met het oog op de bescherming van het archeologisch patrimonium moeten o.m. de bepalingen van art. 8 van het decreet van 30 juni 1993 (en latere wijzigingen en uitvoeringsbesluiten) worden in acht genomen, wat ondermeer aangifte inhoudt en het voor onderzoek toegankelijk stellen van de vindplaats.