

voorschriften bpa nr. 22 Fort Lapin

goedgekeurd dd. 8/09/1994

tabel bouwzones

zone	kleur en/of raster	plaatsing in meter t.o.v.			max.% bezetting	breedte in m.		bouwdiepte in m.				aantal bouwl.		max v/t	dak		uitbouwen
		rooilijn	zijkavelgrens	achterkavel		kavel	gevel	gelijkvloers		verdiep		min	max		dak-vorm	dak-helling	
								min	max	min	max						
1		zp	zp	zp	-	-	-	-	zp	-	12	1	2	-	D	30-50	1,2
2		zp	zp	zp	-	-	-	-	zp	-	14	1	3	-	D	30-50	1,2
3		zp	zp	zp	-	-	-	-	zp	-	12	1	1	-	D	30-50	1
4		zp	zp	-	90	-	-	-	-	-	14	1	3	-	D	30-50	1,2
5		zp	zp	zp	-	-	-	-	zp	X	X	1	1	-	PL/D	0/50	-
6		zp	zp	zp	-	-	-	-	-	X	X	1	1	-	PL/D	0/50	-
7		zp	0/3	0/3	50	-	-	-	-	-	12	1	2	-	PL/D	0/30-50	1,2
8		zp	0/3	5	30	-	-	-	15	-	12	1	2	-	PL/D	0/30-50	1,2
9		zp	zp	zp	-	-	-	-	15	-	15	2	3	-	PL	0	1,2
10		zp	0/3	-	90	-	-	-	-	-	-	1	2	-	PL/D	0/30-50	1,2
11		zp	zp	zp	75	-	-	-	-	-	-	1	2	-	D	30-50	1,2
12		zp	zp	zp	60	-	-	-	-	-	-	1	1	-	PL/D	0/30-50	1,2
13		zp	0/5	0/5	50	-	-	-	-	-	-	1	3	-	PL/D	0/30-50	1,2
14		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15		zp	zp	zp	90	-	-	-	-	-	-	1	3	-	PL/D	0/30-50	1,2
16		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17		-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	zb	zb	-	-	-	-
18		zp	0/3	5	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	D	30-50	1,2
19		zp	zp	zp	-	-	-	-	zp	-	zp	1	2	-	D	30-50	1,2
20		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21		zp	0/3	-	90	-	-	-	-	-	-	1	2	-	PL/D	0/30-50	1,2
22		zp	zp	zp	-	-	-	-	zp	-	14	1	3	-	D	30-50	1,2
23		zp	zp	zp	-	-	-	-	zp	-	zp	1	2	-	PL/D	0/50	-

tabel open ruimten

zone	kleur en/of raster	plaatsing in meter t.o.v.			volume			dakvorm	dakhelling
		zijkavelgrens	achterkavelgrens	bouwstrook	max. % bezetting	maximum m ² oppervlakte	max. aantal bouwlagen		
25		-	-	-	-	-	-	-	-
26		-	-	-	-	-	-	-	-
27		0/2	0/2	2	20	30	1	PL/D	0/30-50
28		-	-	-	-	-	-	-	-
29		0/2	0/2	-	50	-	1	PL/D	0/30-50
30		3	3	-	-	30	1	PL/D	0/30-50
31		-	-	-	-	-	-	-	-

bestemmingen per zone

Zone 1

bemerking(en) bij deze zone: 1, 2, 8, 13

Hoofdbestemming

W1 Eengezinswoningen (inbegrepen de ruimte nodig voor het uitoefenen van een vrij beroep).

Nevenbestemming

H Handel, detailhandel, horeca, kantoren.

Zone 2

bemerking(en) bij deze zone: 1, 2, 8, 13

Hoofdbestemming

H Handel, detailhandel, horeca, kantoren.

W1 Eengezinswoningen (inbegrepen de ruimte nodig voor het uitoefenen van een vrij beroep).

Zone 3

bemerking(en) bij deze zone: 13

Hoofdbestemming

W1 Eengezinswoningen (inbegrepen de ruimte nodig voor het uitoefenen van een vrij beroep).

Nevenbestemming

H Handel, detailhandel, horeca, kantoren.

Zone 4

bemerking(en) bij deze zone: 1, 2, 8, 11, 13, 18

Hoofdbestemming

H Handel, detailhandel, horeca, kantoren.

W1 Eengezinswoningen (inbegrepen de ruimte nodig voor het uitoefenen van een vrij beroep).

Nevenbestemming

B Bergplaatsen, autobergplaatsen.

Zone 5

bemerking(en) bij deze zone: geen

Hoofdbestemming

B Bergplaatsen, autobergplaatsen.

Zone 6

bemerking(en) bij deze zone: 12

Hoofdbestemming

B Bergplaatsen, autobergplaatsen.

Zone 7

bemerking(en) bij deze zone: 2, 8, 13, 14

Hoofdbestemming

H Handel, detailhandel, horeca, kantoren.

W1 Eengezinswoningen (inbegrepen de ruimte nodig voor het uitoefenen van een vrij beroep).

Nevenbestemming

B Bergplaatsen, autobergplaatsen.

Zone 8

bemerking(en) bij deze zone: 2, 8, 10, 13

Hoofdbestemming

W1 Eengezinswoningen (inbegrepen de ruimte nodig voor het uitoefenen van een vrij beroep).

Nevenbestemming

H Handel, detailhandel, horeca, kantoren.

Zone 9

bemerking(en) bij deze zone: 13

Hoofdbestemming

W2 Woongebouwen (1 autostandplaatsen per woning verplicht).

Nevenbestemming

H Handel, detailhandel, horeca, kantoren.

Zone 10

bemerking(en) bij deze zone: 3, 4, 13, 15

Hoofdbestemming

A Handel, ambachtelijke werkplaatsen, kleine ondernemingen, waarvan de eraan verbonden gevaarrisico's en hinder voor de omgeving kunnen beperkt worden tot en binnen de inrichting zelf.

B Bergplaatsen, autobergplaatsen.

H Handel, detailhandel, horeca, kantoren.

Zone 11

bemerking(en) bij deze zone: 3, 4, 16

Hoofdbestemming

O Openbare gebouwen en gebouwen van openbaar nut (kantoren, diensten, verzorging, onderwijs, cultuur, kultus).

W2 Woongebouwen (1 autostandplaatsen per woning verplicht).

Zone 12

bemerking(en) bij deze zone: 3, 13

Hoofdbestemming

A Handel, ambachtelijke werkplaatsen, kleine ondernemingen, waarvan de eraan verbonden gevaarrisico's en hinder voor de omgeving kunnen beperkt worden tot en binnen de inrichting zelf.

B Bergplaatsen, autobergplaatsen.

H Handel, detailhandel, horeca, kantoren.

Zone 13

bemerking(en) bij deze zone: 3, 4, 14

Hoofdbestemming

O Openbare gebouwen en gebouwen van openbaar nut (kantoren, diensten, verzorging, onderwijs, cultuur, kultus).

Zone 14

bemerking(en) bij deze zone: 5, 8, 14

Hoofdbestemming

O Openbare gebouwen en gebouwen van openbaar nut (kantoren, diensten, verzorging, onderwijs, cultuur, kultus).

Zone 15

bemerking(en) bij deze zone: 4, 13, 15

Hoofdbestemming

A Handel, ambachtelijke werkplaatsen, kleine ondernemingen, waarvan de eraan verbonden gevaarrisico's en hinder voor de omgeving kunnen beperkt worden tot en binnen de inrichting zelf.

B Bergplaatsen, autobergplaatsen.

H Handel, detailhandel, horeca, kantoren.

Zone 16

bemerking(en) bij deze zone: 6

Hoofd- en nevenbestemming

bem Zie bemerkingen

Zone 17

bemerking(en) bij deze zone: 7, 8

Hoofdbestemming

ZH Havengebied.

Zone 18

bemerking(en) bij deze zone: 8, 13

Hoofdbestemming

W1 Eengezinswoningen (inbegrepen de ruimte nodig voor het uitoefenen van een vrij beroep).

Nevenbestemming

H Handel, detailhandel, horeca, kantoren.

Zone 19

bemerking(en) bij deze zone: 13

Hoofdbestemming

W1 Eengezinswoningen (inbegrepen de ruimte nodig voor het uitoefenen van een vrij beroep).

Nevenbestemming

H Handel, detailhandel, horeca, kantoren.

Zone 20

bemerking(en) bij deze zone: 9

Hoofd- en nevenbestemming

bem Zie bemerkingen

Zone 21

bemerking(en) bij deze zone: 3, 4, 13, 15, 16

Hoofdbestemming

B Bergplaatsen, autobergplaatsen.

H Handel, detailhandel, horeca, kantoren.

Nevenbestemming

W2 Woongebouwen (1 autostandplaatsen per woning verplicht).

Zone 22

bemerking(en) bij deze zone: 1, 2, 8, 13

Hoofdbestemming

H Handel, detailhandel, horeca, kantoren.

W2 Woongebouwen (1 autostandplaatsen per woning verplicht).

Zone 23

bemerking(en) bij deze zone: 19

Hoofdbestemming

B Bergplaatsen, autobergplaatsen.

Nevenbestemming

W1 Eengezinswoningen (inbegrepen de ruimte nodig voor het uitoefenen van een vrij beroep).

Zone 25

bemerking(en) bij deze zone: 14

Hoofdbestemming

V Openbare weg (met inbegrip van nutsinfrastructuur nodig voor een goed functioneren van het openbaar domein).

Zone 26

bemerking(en) bij deze zone: 14

Hoofdbestemming

T Tuinstrook tussen voorgevel en rooilijn (voortuinstrook). In deze zone zijn enkel grasperken, groen en constructies met een maximumhoogte van 90cm toegelaten.

Nevenbestemming

R Verharding voor voetpaden, terrassen, rijstroken, toeritten. De breedte van de verhardingen mogen maximum 1/3 van de kavelbreedte palend aan de rooilijn bedragen, en dit met een maximumoppervlakte van 40% van de totale oppervlakte van deze zone.

Zone 27

bemerking(en) bij deze zone: 14, 17

Hoofdbestemming

- K Koeren en hovingen; deel van het perceel anders dan T en dan de bebouwde delen van de bouwstroken uit tabel 1 en in principe bestemd als open ruimten. De bebouwingsmogelijkheden volgens de aangeduide zone blijft.

Nevenbestemming

- B Bergplaatsen (inclusief autobergplaatsen).

Zone 28

bemerking(en) bij deze zone: geen

Hoofdbestemming

- R1 Verhardingen voor private toeritten.

Zone 29

bemerking(en) bij deze zone: 13, 14, 17

Hoofdbestemming

- B Bergplaatsen (inclusief autobergplaatsen).
H Handel, detailhandel, horeca, kantoren.

Zone 30

bemerking(en) bij deze zone: geen

Hoofdbestemming

- G Openbaar groen, parken, speeltuinen, voetgangerswegen.
K Koeren en hovingen; deel van het perceel anders dan T en dan de bebouwde delen van de bouwstroken uit tabel 1 en in principe bestemd als open ruimten. De bebouwingsmogelijkheden volgens de aangeduide zone blijft.

Nevenbestemming

- B Bergplaatsen (inclusief autobergplaatsen).
O Openbare gebouwen en gebouwen van openbaar nut (kantoren, diensten, verzorging, onderwijs, cultuur, kultus).

Zone 31

bemerking(en) bij deze zone: geen

Hoofdbestemming

- WL Openbare waterloop.

bemerkingen

- 1 Indien enkel gelijkvloers wordt gebouwd is zowel een plat als een hellend dak toegelaten.
- 2 Afstand t.o.v. achterkavelgrens = 8 meter tenzij met gelijkvloerse bebouwing wordt aangebouwd tegen de bestaande bergingen.
- 3 De maximumhoogte van de gebouwen in deze zone wordt beperkt door de volgende regel : de maximum hoogte staat in functie van de afstand t.o.v. de zij- en achterkavelgrenzen van percelen die deel uitmaken van zone 27 en wordt gerekend vanaf maaiveld ter hoogte van de rooilijn tot dakvlak. Deze hoogte is maximum gelijk aan 3,5 meter vermeerderd met $a/2$, waarbij a gelijk is aan de kortste afstand van het beschouwde punt van het dakvlak tot het fictieve verticaal vlak op de kavelgrens.
- 4 De maximum nokhoogte van de gebouwen in deze zone wordt beperkt tot 11m t.o.v. het maaiveld ter hoogte van de rooilijn.
- 5 Het bestaande bouwvolume van de kerk dient maximaal behouden te worden, doch onverminderd de bepalingen van bemerking 8 kunnen kleine aanbouwen in functie van de hoofdbestemming worden toegelaten.
- 6 Indien de functie binnen deze zone gewijzigd wordt, zijn voor de percelen palend aan de Dokwerkersstraat de voorschriften van zone 1 van toepassing en voor de percelen palend aan Koolkerkse Steenweg de voorschriften van zone 2.
- 7 Binnen de zone voor havengebied kunnen naast het aanleggen van de nodige infrastructuur ook dienstgebouwen ten behoeve van het havenbeheer worden opgericht. Deze gebouwen mogen een maximum hoogte hebben van 3 bouwlagen, tenzij ten behoeve van het noodzakelijke uitzicht op de omliggende waterwegen en bijhorende infrastructuur een grotere hoogte vereist is. In dit geval kan de bouwhoogte enkel worden overschreden voor die gebouwen en/of onderdelen van gebouwen, die bovenvermelde functie hebben.
- 8 De gebouwen die met het teken (aanduiding 8,1) zijn aangestipt, hebben een kunsthistorische of stadslandschappelijke waarde. Deze bebouwing dient behouden te blijven wat betreft structuur en substantie. Eventuele herstellingen of verbouwingen dienen volledig in functie te staan van het authentiek karakter van deze bebouwing.
- 9 Indien de bestaande woonfunctie binnen de omranding behouden blijft kunnen, onverminderd de bepalingen van bemerking 8 en met behoud van de bestaande bouwhoogte, verbouwingen worden toegelaten, doch enkel i.f.v. de woonfunctie en met een maximum uitbreidingsmogelijkheid van 20% van het bestaande volume.
- 10 Bij de goedkeuring bij B.VI.Ex. worden voor wat betreft de loten 3,4 & 5 de voorschriften van de verkaveling 7106 (dd.11.05.84 afgeleverd aan de erven Schelpe en gewijzigd dd.13.02.87), vervangen door de voorschriften van het BPA.
- 11 De maximumhoogte van de gebouwen in deze zone wordt beperkt door de volgende regel: de maximumhoogte staat in functie van de afstand t.o.v. de zij- en achterkavelgrenzen en wordt gerekend vanaf maaiveld ter hoogte van de rooilijn tot dakvlak. Deze hoogte is maximum gelijk aan 3,5 meter vermeerderd met $a/2$, waarbij a gelijk is aan de afstand tot de kavelgrens.
- 12 Buiten de circulatiezone dient er 1 boom per 5 garages te worden aangeplant. De bomen moeten aan de voet een vrije ruimte hebben met een minimum oppervlakte van één parkeerplaats en de vrije ruimte onder de boom moet volledig worden beplant.
- 13 Ongeacht de strikte naleving van de diverse wettelijke bepalingen van toepassing op de inrichtingen en op het vlak van het leefmilieu, dienen de activiteiten zo te worden uitgebouwd en ingericht dat de bestemming van de directe omgeving er niet door belast worden. Als gevolg hiervan zijn bedrijven in de sector afvalverwerking en afvalopslag binnen deze zone verboden en kunnen voor het overige enkel die bedrijvigheden worden toegelaten, die inzake milieuhinderaspecten voldoen aan strikte voorwaarden.
In dit verband gelden volgende bepalingen:
 - de bouw, inrichting, inplanting en uitrusting dient zo te gebeuren dat de directe omgeving in geen geval belast kan worden door rook, stof, zand, stank of eventuele andere uitwasemingen, noch aanleiding kan geven tot aantasting van natuur, groen, gewassen en dergelijke;

- doelmatige akoestische voorzieningen dienen te worden getroffen om de geluidsoverdracht vanuit de inrichting naar de omgeving te beperken en elke overschrijding van het achtergrondgeluidsniveau in de woonomgeving (zowel in open lucht als in bewoonde lokalen) te voorkomen;
- stapeling, opslag, verwerking van afvalstoffen in open lucht is verboden;
- de nodige voorzieningen dienen te worden getroffen opdat het lozen van afvalwater, op- en overslaan van materialen, goederen en/of vloeistoffen geen aanleiding zou geven tot verontreiniging van de bodem, van het grondwater en/of van oppervlaktewateren, en/of tot vervuiling van de omgeving en/of een gevaar zou kunnen betekenen voor het verstopping van de riolering;
- buiten de reglementaire bepalingen dienen brandrisico's te worden beperkt en tevens dienen de nodige voorzieningen te worden getroffen om bij brand de risico's en het gevaar voor de buurt tot een minimum te beperken;
- de inrichtingen, inclusief op- en overslag stapelplaats, dienen visueel afgeschermd te worden door een streekeigen groenscherm;
- de inrichting dient steeds in goede staat van onderhoud te worden gehouden.

- 14 Het bomenbestand dient maximaal behouden te blijven.
-
- 15 Naast de bedrijfsgebouwen mag maximum 1 bedrijfswoning worden opgericht ten behoeve van de bedrijfsleider of een conciërge.
Deze bedrijfswoning moet deel uitmaken van het bedrijfsgebouw en mag niet afzonderlijk worden ingeplant.
-
- 16 Bij de bestemming W2 moeten de woongelegenheden worden voorzien aan de straatzijde, waarbij de maximale toegelaten bouwdiepte van de rooilijn maximum 14 meter mag bedragen.
-
- 17 In afwijking van de bepalingen van kolom 5 en 6 uit tabel 2 (plaatsing in meter t.o.v. de zijkavelgrens en achterkavelgrens), kunnen kleine tuinbergingen, waarvan de gevellengte maximum 3 meter en de hoogte maximum 2 meter 50 bedraagt, worden opgericht op minimum 1 meter van de zij- en achtergrens.
-
- 18 In tegenstelling tot de bepalingen in kolom 16 (maximum aantal bouwlagen) bedraagt het maximum aantal bouwlagen in Koetelwijk 2 bouwlagen.
In tegenstelling tot de bepaling in kolom 3 (hoofdbestemming) kunnen in de panden Havenstraat 2 tot en met 12 meergezinswoningen worden toegelaten.
-
- 19 De nevenbestemming W1 kan enkel worden toegelaten i.f.v. bijkomende woon- en/of slaapruidten bij de woning aan de Graaf de Muelenaerelaan, en niet i.f.v. een afzonderlijke woongelegenheden.

aanduidingen bij bemerkingen

aand. 8



verklaring bij tabel bouwzones

Verklaring bij tabel 1 - Bouwzones

KOLOM 1:

In deze kolom worden de in de grafische voorstelling gebruikte kleuren opgenomen.

KOLOM 2:

Geeft een volgnummer aan de zone.

KOLOM 3 + 4:

De hoofdbestemming is deze waarvoor meer dan 70 % van de nuttige vloeroppervlakte bestemd is. De procentuele berekening gebeurt op basis van de vloeroppervlakten. De nevenbestemming is deze waarvoor minder dan 30 % (met een maximum van 300m²) van de totale toegelaten vloeroppervlakte is aangewend of zal aangewend worden. De perceelsdelen van de bouwzone die niet bebouwd worden of werden krijgen de bestemming K volgens tabel 2. De totale terreinbezetting met bebouwing binnen deze zone, inbegrepen de bebouwing toegelaten volgens tabel 2, mag niet groter zijn dan de toegelaten terreinbezetting met bebouwing volgens tabel 1.

Bestemming: zie voorschriften zone.

KOLOM 5 + 6 + 7:

Aanduiding van de plaatsing van het gebouw. De aanduiding "O/X" houdt in dat binnen een zone voor aaneengesloten bebouwing X = 0 kan gebruikt worden t.o.v. één der kavelgrenzen, in zover op het perceel dat aan deze zijkavelgrens paalt eveneens een onbebouwde zijstrook bestaat of kan geëerbiedigd worden. De aanduiding "X/0" houdt in dat binnen een zone voor bebouwing van het vrijstaande type (X meter van elk der zijkavelgrenzen) X=0 kan gebruikt worden t.o.v. één der zijkavelgrenzen in zover op het perceel dat aan deze zijkavelgrens paalt geen onbebouwde vrije zijstrook bestaat of zal vrijgelaten worden.

KOLOM 8 :

De terreinbezetting wordt percentsgewijze uitgedrukt t.o.v. het deel van het bouwperceel gelegen binnen deze zone. De niet bebouwde delen krijgen de bestemming K of T uit tabel 2.

KOLOM 9 + 10:

De maximale toegelaten gevelbreedte uit kolom 10 geldt voor de minimale kavelbreedte uit kolom 9, met inachtnaam van de gegevens uit kolom 6. De breuk "A/B" uit kolom 9 betekent: " A geldt voor gekoppelde woningen en B geldt voor vrijstaande bebouwing ".

KOLOM 11 + 12 + 13 + 14:

De afmetingen uit deze kolommen worden gemeten tussen de gevel op de voorbouwlijn en de verst verwijderde achtergevel.

KOLOM 15 + 16:

De hoogte van het gebouw wordt gemeten vanaf het aanzetpeil van de inkomdorpel tot de bovenkant van de kroonlijst. Het aanzetpeil van de inkomdorpel ligt maximum 40 cm hoger dan het peil van het openbaar domein op de rooilijn. Het aantal volle bouwlagen wordt gerekend tussen de inkomdorpel en de bovenkant van de kroonlijst. Bij vaststelling van de hoogte gerekend in bouwlagen wordt aan elke bouwlaag de maximum hoogte van 3 meter toegedacht.

KOLOM 17:

In de breuk "V/T" duidt V de som der vloeroppervlakten aan van al de bouwlagen (dakterras niet inbegrepen) en T de terreinoppervlakte van het deel van het perceel gelegen binnen deze zone.

KOLOM 18 + 19:

"D" duidt aan: hellende daken met vlakken die hellen t.o.v. het horizontaal vlak. Eenzelfde helling per gebouwenblok is verplicht.

"PL" duidt aan: platte daken met maximum 2 % helling en met horizontale kroonlijsten aan alle gevels (ook gevels op kavelgrens). Het is toegelaten dat maximum 10 % van de verticaal geprojecteerde dakoppervlakte afgedekt wordt met een dakvorm die verschillend is van deze aangeduid als hoofddakvorm in de tabel, teneinde overgangen tussen verschillende bouwvolumes en daken, uitbouwen, terrassen of een specifieke architecturale vormgeving mogelijk te maken.

KOLOM 20:

Geeft de toegelaten uitbouwen aan de voorgevel aan. De in deze kolom opgegeven artikels zijn van kracht :
Artikel 1: gelijkvloers : bij aanwezigheid van een voortuinstrook is een uitbouw van 60cm. toegelaten tot 60cm. uit de linker- of rechterhoek van de voorgevel.

Artikel 2: verdieping : bij al dan niet aanwezigheid van een voortuinstrook is een uitbouw van 60cm. toegelaten

tot 60cm. uit de uiterste linker- of rechterhoek van de voorgevel.

Algemeen voor beide artikels: per uitbouw is de maximum lengte beperkt tot 2 meter en de gezamenlijke uitbouwen mogen maximum 1/3 van betreffende gevellengte bedragen.

verklaring bij tabel open ruimten

Verklaring bij tabel 2 - Open Ruimten

KOLOM 1:

In deze kolom worden de in de grafische voorstelling gebruikte kleuren opgenomen.

KOLOM 2:

Geeft een volgnummer aan de zones.

KOLOM 3 + 4:

Bestemming: zie voorschriften zone.

KOLOM 5 + 6 + 7:

Aanduiding van de plaatsing der gebouwen. De breuk "0/Y" uit kolom 5 duidt aan dat er alternatieven mogelijk zijn. Er moet gebouwd worden op de kavelgrens of op een minimum afstand Y van de kavelgrens. Indien er geen aanleunende constructie bestaat of zal gebouwd worden, dan mag slechts gebouwd worden binnen een gabariet van 1.80m. op de perceelsgrens en verder stijgend met een hoek van 35°.

KOLOM 8:

De terreinbezetting wordt percentsgewijze uitgedrukt t.o.v. het deel van het bouwperceel gelegen binnen deze zone.

KOLOM 9 + 10:

Toegelaten maximum oppervlakte en aantal bouwlagen (à 3 meter) bepalen het volume van de toegelaten constructies.

KOLOM 11 + 12:

"D" duidt aan: hellende daken met vlakken die hellen t.o.v. het horizontaal vlak. Eenzelfde helling per gebouwenblok is verplicht.

"PL" duidt aan: platte daken met maximum 2 % helling en met horizontale kroonlijsten aan alle gevels (ook gevels op kavelgrens). Het is toegelaten dat maximum 10 % van de verticaal geprojecteerde dakoppervlakte afgedekt wordt met een dakvorm die verschillend is van deze aangeduid als hoofddakvorm in de tabel, teneinde overgangen tussen verschillende bouwvolumes en daken, uitbouwen, terrassen of een specifieke architecturale vormgeving mogelijk te maken.

verklaring bij beide tabellen en algemene voorschriften

Verklaring bij beide tabellen en algemene voorschriften

1. Afkortingen in de tabel :

"zp" = zie plan;

"0" = nul;

"X" = niet(s) toegelaten of nihil;

" - " = niet van toepassing of niet bepaald.

2. Planaanduidingen:

Maatcijfers op het plan zijn uitgedrukt in meter. In geval van strijdige aanduidingen tussen voorschriften en plan hebben de aanduidingen op het plan voorrang;

X = "X" verwijst naar zone "X" van kolom 2 in beide tabellen;

3. Toeritten:

Toeritten tot private percelen zijn verboden langs zones voor openbaar groen;

4. Achterkavelgrens:

Is de kavelgrens gelegen tegenover de rooilijn waarlangs een toegang tot het perceel is toegelaten; indien meerdere grenzen aan deze bepaling voldoen, dan is de achterkavelgrens enkel deze waarop geen bebouwing met een gemeenschappelijke zijgevel van een gebouw op een ander perceel mogelijk of toegelaten is;

5. Standvensters:

De maximumbreedte van standvensters of dakkapellen bedraagt 1,50m, en de gezamenlijke breedte van de standvensters en/of dakkapellen mag max. 1/3 zijn van de gevelbreedte waarop zij uitgeven;

6. Materialen:

a) gevels: waardig en eenvoudig; glanzende en blinkende materialen of materialen met scherpe kleur zijn niet toegelaten; per gebouw zijn voor alle gevelvlakken maar 3 verschillende materialen toegelaten

b) hellende daken : dienen uitgevoerd te worden met:

- tegelpannen, platte of gegolfde pannen, matzwart of roodbruin van kleur

- kunst of natuurleien van kleine afmetingen (max. 3 dm²)

- of tegen brand behandeld riet;

7. Afsluitingen:

Afsluitingen op de rooilijn dienen volledig aan de binnenkant van het perceel opgericht te worden.

Slechts volgende soorten afsluitingen zijn toegelaten:

- op de rooilijnen en op de gedeelten van de zijperceelsgrenzen (zijkavelgrenzen) gelegen tussen de bouwlijn en rooilijn een haag, al dan niet met draad verstevigd, met een maximum hoogte van 50cm en metselwerk met een maximum hoogte 50cm voor een tuinmuurtje en 90cm voor pilasters;

- op de overige kavelgrenzen zijn levende hagen, verstevigd met palen en draad, met een maximum hoogte van 2,00m, toegelaten;

- op zijkavelgrenzen waarvan een gedeelte reeds is ingenomen door een gemeenschappelijke zijgevel mag in het verlengde van deze zijgevel een scheidsmuur worden gebouwd tot maximum 3 meter achter de toegelaten bouwdiepte en met een maximum hoogte van 2,20 meter;