



Bpa Domein Rooigem

Tabel 1 : BOUWZONES

kleur	zonenummer	bestemmingen		plaatsing in meter		volumen										bemerkingen					
		hoofdbestemming	nevenbestemming	t.o.v. de rooilijn	t.o.v. de zijkaelgrens	t.o.v. de achterkaelgrens	max. % bezetting	minimum	maximum	minimum	maximum	minimum	maximum	minimum	maximum		minimum	maximum			
oranje	1	W1	H1	zp	3	8	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	D/PL	1, 6	
	2																				
	3																				
	4																				
	5																				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					

Tabel 2 : OPEN RUIMTEN

kleur	zonenummer	bestemmingen		plaatsing van de toegelaten gebouwen		volumen					bemerkingen	
		hoofdbestemming	nevenbestemming	t.o.v. de zijkaelgrens	t.o.v. de achterkaelgrens	t.o.v. de bouwstrook	max. % bezetting	maximum m ² oppervlakte	maximum aantal bouwlagen	dakvorm		
geel	21	V	-	-	-	0	0	-	-	3		
donkergroen	22	T	R1	-	-	0	0	-	-	3, 4, 5, 6		
gele oker	23	zie bemerkingen										7, 9
lichtgroen	24	zie bemerkingen										8, 9
	25	K	B	0/2	0/2	2	-	30	1	D/PL	2, 6	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

- ### Bemerkingen bij beide tabellen
- De voorschriften van deze zone bevatten enkel de bepalingen voor het hoofdbouwen. Voor eventuele afzonderlijke bijgebouwen gelden enkel de bepalingen van zone 25 waarbij de maximum bezetting vermeld in kolom 8 van tabel 1 van toepassing blijft voor het volledig perceel binnen deze zone.
 - In afwijking van de bepalingen vermeld in kolom 5 en 6 uit tabel 2 kunnen kleine tuinbergingen, waarvan de gevelen maximaal 3 meter en de hoogte 2,5 meter bedraagt, worden opgericht op minimum 1 meter van de zij- en/of achterkaelgrens.
 - De bestaande groenaanleg dient qua karakter en substantie maximaal behouden te worden.
 - Binnen deze zone non-aedificandi mogen geen gebouwen opgericht worden.
 - De verhardingen van de opritten naar garages mogen een maximum breedte hebben gelijk aan de breedte van de garagepoort vermeerderd met 50 cm aan beide zijden. De overige delen van de voortuinstrook moeten als siertuin worden aangelegd.
 - In deze zone moet het waardevol opgaand groen en het bomenbestand maximaal behouden worden en dient het waar nodig aangevuld met standplaatsgeschikte bomen en struikgewas.
 - Deze bestaande dreef is bestemd voor wandel- en fietspad. Enkel het deel tussen de Aardenburgseweg en de toegangspoort tot het neerhof kan gebruikt worden voor mechanisch verkeer. Er dient wel rekening gehouden met de erfenisbaarheden in verband met de toegang voor landbouwvoertuigen naar aanpalende landbouwgronden. De Rooidreef dient steeds toegankelijk te zijn voor voetgangers en fietsers. Het dreefprofiel moet behouden blijven. De heraanleg van zieke of afgestorven bomen dient te geschieden met stroekregen soorten, waarvan de plantafstand maximum 10 meter bedraagt. Deze private dreef kan in het openbaar domein worden opgenomen bij middel van een rooilijnplan, goedgekeurd door de gemeenteraad.
 - Het park dient in zijn geheel bewaard of in zijn vorige toestand hersteld te worden. Gezien de bijzondere cultuurhistorische waarde van het park dienen de nog aanwezige elementen van de oorspronkelijke formale parkaanleg in stand gehouden te worden en hersteld of gerepareerd te worden. Er dient een beheersplan (parkontwerp, herinrichtingsplan) voor het park opgesteld te worden met een gedetailleerd ontwerp met betrekking tot het aanplanen en het instandhouden van de beplanting en de inrichting van wandelpaden en de toegangen. Dit plan dient ook de instandhouding van het park op lange termijn te waarborgen en dient eveneens de Rooidreef, het beboste perceel tussen het kasteel en de Aardenburgseweg en het perceel palend aan de moestuin langs de Gemeinewideng Noord te bevatten. Dit plan voor de sanering, reconstructie en/of restauratie van het park dient ter goedkeuring aan het stadsbestuur en aan het bestuur Monumenten en Landschappen en voorgelegd te worden. In het beheersplan dat in overleg tussen het stadsbestuur en de eigenaar(s) opgemaakt zal worden zullen de juiste modaliteiten voor openstelling van het park voor het publiek (tijdspij, begrenzing, voorwaarden e.d.) vastgelegd worden. De omwalling van de vijver met aanduiding 8.1 (zie "Aanduidingen bij bemerkingen") zijn integraal te behouden en te saneren (ontsluizen, herprofielen waar nodig...). De omwalling kan eventueel verlegd worden conform de vroegere toestand (parallel aan de Moerkerkse Steenweg zoals aangeduid met aanduiding 8.2 (zie "Aanduidingen bij bemerkingen"). In het kasteel omrand met aanduiding 8.3 (zie "Aanduidingen bij bemerkingen") zijn als bestemming toegelaten: kasteel, wonen, kantoren, diensten en vijf beroep. Dit bestaande kasteel Roogram dient behouden en gerepareerd te worden conform het advies van het stadsbestuur en het bestuur Monumenten en Landschappen. Als waardevolle interieurelementen in het kasteel zijn te behouden en te restaureren: de monumentale trap die dienststraft, salonsveringen, schouwen, deuren, kelders, draagvloeren en daklinterwerk. De zone aangeduid met aanduiding 8.4 (zie "Aanduidingen bij bemerkingen") is het bestaande neerhof met stallen en conciergewoning. Als bestemming is wonen, kantoren, diensten, restauranterie, beperkte hotelaccommodatie en beperkte handel in functie van de planten- en bloemenkwekerij toegelaten. Behoud van de agrarische functie als neerhof of delen ervan is eveneens mogelijk. Het deel van het neerhof dat in gebruik is als conciergewoning moet deze permanente woonfunctie behouden. Eveneens dient de herca-functie beperkt te worden tot de met aanduiding 8.4 (zie "Aanduidingen bij bemerkingen") omrande zone teneinde te zorgen voor het behoud en de restauratie van het gebouwen- en parkpatrimonium. Als waardevolle interieurelementen in het neerhof en paardenstallen zijn te behouden en te restaureren: vloeren, schouwen, deuren, kelders, draagvloeren en daklinterwerk. De voormalige paardenstallen met paardenboxen en harnaskamer zijn uitsluitend als kunsthistorisch waardevol en moeten behouden blijven. Dit neerhof dient gerepareerd te worden conform de adviezen van het bestuur Monumenten en Landschappen en het stadsbestuur. Kleine uitbreidingen die ondergeschikt zijn en met respect voor de bestaande bebouwing zijn mogelijk. Ze dienen beperkt te blijven tot 13% van de bestaande bebouwde grondoppervlakte en kunnen maximum 10 m² vloeroppervlakte hebben. De architectuur, vormgeving, materiaalgebruik en dakvorm dienen vooraf voorgelegd en besproken te worden met de betrokken diensten en bestuur.

Verklaring bij tabel 1 - Bouwzones

Kolom 1: In deze kolom worden de in de grafische voorstelling gebruikte kleuren opgenomen.

Kolom 2: Geeft een volgnummer aan de zone.

Kolom 3-4: De hoofdbestemming is deze waarvoor meer dan 70 % van de nuttige vloeroppervlakte bestemd is. De procentuele berekening gebeurt op basis van de vloeroppervlakte. De nevenbestemming is deze waarvoor minder dan 30 % (met een maximum van 300 m²) van de totale toegelaten vloeroppervlakte is aangewezen of zal aangewezen worden. De percelen van de bouwzone die niet bebouwd worden of worden krijgen de bestemming K of T volgens tabel 2. De bestemmingen zijn:

W1 ééngesinswoningen,
H1 kantoren, diensten, vijf beroep.

Kolom 5-6-7: Aanduiding van de plaatsing van het gebouw. De breuk "0/2" uit kolom 6 duidt aan dat er alternatieven mogelijk zijn. Er moet gebouwd worden op de kavelgrens of op een minimum afstand X van de kavelgrens. Er mag enkel op de kavelgrens worden gebouwd als op het aangrenzende perceel geen bouwrijwige strook moet worden gerespecteerd. De achterkaelgrens is de kavelgrens gelegen tegenover de rooilijn waarlangs een toegang tot het perceel is toegelaten. Indien meerdere grenzen aan deze bepalingen voldoen, dan is de achterkaelgrens enkel deze waarop geen bebouwing met een gemeenschappelijke zijgevel van een gebouw op een ander perceel mogelijk of toegelaten is.

Kolom 8: De terreinbezetting wordt procentgewijze uitgedrukt t.o.v. het deel van het bouwperceel gelegen binnen deze zone.

Kolom 9-10-11-12: De afmetingen uit deze kolommen worden gemeten tussen de gevel of de voortuinlijn en de eerst verrijfde achtergevel.

Kolom 13-14: Bij vaststelling van de bouwhoogte gerekend in bouwlagen, wordt aan elke bouwlage de normatieve hoogte van 3 m toegekend. Bij handelskokers, stagemastakken, armbachtelgebouwen en industriële gebouwen wordt voor de kavelgrens de normatieve hoogte bepaald op 4 m. De hoogte van een gebouw wordt gemeten vanaf het aanzetpunt van de inkomdorpel tot de bovenkant van de kroonlijst. Het aantal volle bouwlagen wordt berekend op basis van de hoogte tussen de inkomdorpel en de bovenkant van de kroonlijst, waarbij het aanzetpunt van de inkomdorpel maximaal 40 cm hoger dan het peil van het openbaar domein op de rooilijn mag zijn.

Kolom 15: Geeft de toegelaten dakvorm aan. "D" houdt in: hellende daken met vlakken die hellen t.o.v. het horizontaal vlak. De dakhelling moet minimum 30° en mag maximum 60° bedragen. "PL" houdt in: platte daken met maximum 2 % helling en met horizontale kroonlijsten aan alle gevels (ook gevels op kavelgrens). Maximum 10 % van de verticaal geprojecteerde dakoppervlakte mag afgedekt worden met een dakvorm die verschillend is van deze aangeduid als dakvorm in de tabel, teneinde overgangen tussen verschillende bouwvolumes en daken, uitbouwen, terrassen of een specifieke architecturale vormgeving mogelijk te maken.

Kolom 16: Geeft de nummers aan van de bemerkingen, die van toepassing zijn op deze zone.

Aanduidingen bij bemerkingen

De zone aangeduid met aanduiding 8.5 (zie "Aanduidingen bij bemerkingen") is de bestaande ommuurde tuin, met ten zuiden ervan de resten van de hovenierswoning. Deze hovenierswoning, aangeduid met aanduiding 8.6 (zie "Aanduidingen bij bemerkingen"), kan heropgebouwd worden op een ondergrondse wijze op basis van monumentale, iconografische en archivistische bronnen. In deze moestuin en hovenierswoning kunnen kleinschalige activiteiten (biologische tuinbouw en planten- en/of bloemenkwekerij) plaatsvinden in functie van het onderhoud van het park en met beperkte handel in functie van de planten- en bloemenkwekerij. In het geval ervoor goedgekeurd wordt om de hovenierswoning niet te reconstrueren kan in het neerhof, binnen het bestaande bouwvolume, een beperkte handel in functie van de planten- en bloemenkwekerij gerealiseerd worden.

Ter hoogte van de hovenierswoning kan een brugje over de omwalling aangelegd worden, om ook langs deze zijde het park te kunnen ontsluiten en voor het publiek toegankelijk te stellen en is enkel bruikbaar voor voetgangers.

De bakstenen tuilmuren rond de moestuin, het toegangskant Bisschopsdreef, de tulpenvijven, de voliere, de duiventoren en de beelden van Pieter Peppers zijn kunsthistorisch waardevol en dienen behouden en gerepareerd te worden. De reconstructie van het gestopte tulpenvijven dient te gebeuren op basis van iconografische en archivistische bronnen.

De zones omrand met aanduiding 8.7 (zie "Aanduidingen bij bemerkingen"), waarvan de ene paalt aan de noordelijk muur van het neerhof en de andere paalt aan de moestuinmuur ten zuiden van de moestuin, zijn bestemd voor beperkte parkoemogelijkheden en fietsenstallingen. Binnen deze zone kan ook een beperkte carport in verband met de bestemming van het kasteel worden voorzien, mits gunstig advies van het stadsbestuur en het bestuur voor Monumenten en Landschappen. Deze parkoemogelijkheden zijn beperkt tot deze omrandingen en dienen visueel afgestemd te worden met stroekregen groen, passend in het globaal inrichtingsplan voor het park en staan in functie van de activiteiten die plaats vinden in het kasteel, het neerhof, de moestuin en de hovenierswoning. Beide parkoemogelijkheden dienen aangelegd te worden conform het advies van de stedelijke vergadering, de groendienst en het bestuur van Monumenten en Landschappen. De ontsluiting naar deze parkoemogelijkheden gebeurt op de plaatsen aangeduid met aanduiding 8.8 (zie "Aanduidingen bij bemerkingen"), waarbij een beperkte verschuiving mogelijk is in functie van een maximale groeninvulling.

Het bestaande tennisveld, omrand met aanduiding 8.9 (zie "Aanduidingen bij bemerkingen") kan vervangen en verplaatst worden indien deze ruimte terug wordt aangelegd als een kwaliteitsvolle groene ruimte of kwaliteitsvol kunstproject dat een meeswaarde betekenis voor het parkgebied en gunstig beeldend is voor de betrokken diensten en bestuur. In dit geval kan een nieuw tennisveld worden aangelegd op de plaats aangeduid met aanduiding 8.10 (zie "Aanduidingen bij bemerkingen") mits de inplanting geschiedt conform het advies van de groendienst en mits geen verlichting wordt aangebracht. Dit tennisveld dient visueel afgestemd te worden met stroekregen beplanting conform het advies van de groendienst.

9 Zone 23 en zone 24 maximaal volledig deel uit van het besluit van 14 juli 1994 houdende bescherming van monumenten, stads- en dorpsgebeden waarbij:
...wordt beschermd overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 3 maart 1976:
- als monument het kasteel Rooigem en aanpalende gebouwen met inbegrip van één tulpenvijven en twee tulpenbedden, gelegen Rooigem nr. 1 te Brugge (Sint-Kruis), bekend ten kadaster: Brugge 18e afdeling (Sint-Kruis, 1e afdeling), sectie C, 1e blad, perceelnummers: 224B, 226C (deel), 228E (deel), 229E, 229K (deel), deel van 229L (beelden);
omwille van het algemeen belang gevormd door hun historische en sociaal-culturele waarde als zijnde een 18de-eeuwse buitenplaats met typische aanplanten;
- als dorpsgebed: het kasteeldomein, gelegen Rooigem nr. 1 te Brugge (Sint-Kruis), zoals afgebeeld op bijgaand plan";
bekend ten kadaster: Brugge 18e afdeling (Sint-Kruis, 1e afdeling), sectie C, 1e blad, perceelnummers: 214, 217B, 218A, 219, 220, 221, 222A, 223B, 225L, 230;
omwille van het algemeen belang gevormd door hun historische en sociaal-culturele waarde, als zijnde een typisch kasteeldomein met 18de- en 19de-eeuwse parkaanleg. ..."

Verklaring bij tabel 2 - Open ruimten

Kolom 1: In deze kolom worden de in de grafische voorstelling gebruikte kleuren opgenomen.

Kolom 2: Geeft een volgnummer aan de zones.

Kolom 3-4: De hoofdbestemming is deze waarvoor meer dan 70 % van de terreinoppervlakte bestemd is. De procentuele berekening gebeurt op basis van de totale terreinoppervlakte gelegen binnen deze zone. De nevenbestemming is deze waarvoor niet meer dan 30 % van de totale terreinoppervlakte kan worden bestemd, onverminderd de bepalingen van kolom 8 en 9. De bestemmingen zijn:

K koeren en hovingen; deel van het perceel anders dan T en dat de bebouwde delen van de bouwstrook uit tabel 1 en in principe bestemd als open ruimten. De bebouwingsopties worden bepaald op basis van de aangeduide zone.

B bergplaatsen (inclusief autobergplaatsen).

V openbare weg (met inbegrip van nutinfrastructuur nodig voor een goed functioneren van het openbaar domein).

T tuinstrook tussen voorgevel en rooilijn (voortuinstrook). In deze zone zijn enkel grasperken, groen en constructies met een maximum hoogte van 90 cm toegelaten.

R1 zone voor voetpaden, terrassen, rijstroken, toerlitten. De breedte van de verhardingen mogen maximum 1/3 van de kavelbreedte palend aan de rooilijn bedragen, en dit met een maximum oppervlakte van 40% van de totale oppervlakte van deze zone.

Kolom 5-6-7: Aanduiding van de plaatsing der gebouwen. De breuk "0/2" uit kolom 5 duidt aan dat er alternatieven mogelijk zijn. Er moet gebouwd worden op de kavelgrens of op een minimum afstand Y van de kavelgrens. Er mag enkel op de kavelgrens worden gebouwd als op het aangrenzende perceel geen bouwrijwige strook moet worden gerespecteerd. De achterkaelgrens is de kavelgrens gelegen tegenover de rooilijn waarlangs een toegang tot het perceel is toegelaten. Indien meerdere grenzen aan deze bepalingen voldoen, dan is de achterkaelgrens enkel deze waarop geen bebouwing met een gemeenschappelijke zijgevel van een gebouw op een ander perceel mogelijk of toegelaten is.

Kolom 8: De terreinbezetting wordt procentgewijze uitgedrukt t.o.v. het deel van het bouwperceel gelegen binnen deze zone.

Kolom 9-10: De toegelaten maximum oppervlakte en het aantal bouwlagen bepalen het volume van de toegelaten constructies. Bij vaststelling van de bouwhoogte gerekend in bouwlagen, wordt aan elke bouwlage de normatieve hoogte van 3 m toegekend. De hoogte van een gebouw wordt gemeten vanaf het aanzetpunt van de inkomdorpel tot de bovenkant van de kroonlijst. Het aantal volle bouwlagen wordt berekend op basis van de hoogte tussen de inkomdorpel en de bovenkant van de kroonlijst, waarbij het aanzetpunt van de inkomdorpel maximaal 40 cm hoger dan het peil van het openbaar domein op de rooilijn mag zijn.

Kolom 11: Geeft de toegelaten dakvorm aan. "D" houdt in: hellende daken met vlakken die hellen t.o.v. het horizontaal vlak. De dakhelling moet minimum 30° en mag maximum 60° bedragen. "PL" houdt in: platte daken met maximum 2 % helling en met horizontale kroonlijsten aan alle gevels (ook gevels op kavelgrens). Maximum 10 % van de verticaal geprojecteerde dakoppervlakte mag afgedekt worden met een dakvorm die verschillend is van deze aangeduid als dakvorm in de tabel, teneinde overgangen tussen verschillende bouwvolumes en daken, uitbouwen, terrassen of een specifieke architecturale vormgeving mogelijk te maken.

Kolom 12: Geeft de nummers aan van de bemerkingen, die van toepassing zijn op deze zone.

Verklaring bij beide tabellen en algemene voorschriften

- Afmetingen in de tabel:
"zp" = zijgevel;
"zp*" = zijgevel;
"0" = nul;
"- " = niet van toepassing of niet bepaald.
- Planaanduiding: Maatcijfers op het plan zijn uitgedrukt in meter. In geval van strijdige aanduidingen tussen voorschriften en plan hebben de aanduidingen op het plan voorrang.
- Toelichten: Toelichten tot private percelen zijn verboden langs zones voor openbaar groen.
- Uitbouwen t.o.v. voorgevel aan: Gelijkvloers: bij aanwezigheid van een voortuinstrook is een uitbouw van 60 cm. toegelaten tot 60 cm. uit de linker- of rechterhoek van de voorgevel. Verdieping: bij al dan niet aanwezigheid van een voortuinstrook is een uitbouw van 60 cm. toegelaten tot 60 cm. uit de linker- of rechterhoek van de voorgevel. In beide gevallen is de maximum lengte beperkt tot 2 m en de gezamenlijke uitbouwen mogen maximum 1/3 van betreffende gevels bedragen.
- Lichtopeningen en dakdoorbrekingen: In de hellende daken kunnen lichtopeningen en/of dakdoorbrekingen worden toegelaten voor maximum 1/3 van de gevelbreedte. Iedere afzonderlijke lichtopening mag ten hoogste 1,50 m breed zijn.
- Materialen: gevels: waardig en eenvoudig, glanzende en blinkende materialen of materialen met scherpe kleur zijn niet toegelaten. Per gebouw zijn voor alle gevelvlakken maar 3 verschillende materialen toegelaten. hellende daken: dienen uitgevoerd te worden met:
- tegelstenen
- platte of golvende pannen, matzwart of roodbruin van kleur
- kunst of natuursteen van kleine afmetingen (max. 3 dm) of
- lagen brand behandeld niet.
Bijgebouwen in de zones die bijgebouwen die opgericht worden in tuinen, in zones voor lozen en hovingen hoend bij woongebouwen dienen opgericht te worden in traditioneel metselwerk of in hout. Metaal, prefabricaat of plastic is niet toegelaten.
- Afsluitingen:
- op de rooilijnen en op zijkaelgrens tussen twee voortuinstroken (van rooilijn tot voortuinlijn): paaltjes met draad en/of lage vaste afsluitingen met maximum hoogte van 60 cm. en/of levende heggen.
- op zijkaelgrenzen waarvan een gedeelte reeds is ingenomem door een gemeenschappelijke zijgevel mag in het verband van deze zijgevel een scheidsmuur worden gebouwd tot maximum 3 m achter de toegelaten breedte en met een maximum hoogte van 2,2 m - op de overige kavelgrenzen: levend groen en/of paaltjes met draad.
- Archeologisch patrimonium:
Met het oog op de bescherming van het archeologisch patrimonium moeten o.m. de bepalingen van art. 8 van het decreet van 30 juni 1993 (en latere wijzigingen en uitvoeringsbesluiten) worden in acht genomen, wat o.m. aanrijt inhoud en het voor onderzoek toegankelijk stellen van de vindplaats.
Bovendien gelden bij elke tenuitwijziging en bij graafwerken volgende bepalingen:
a. de bevoegde archeologische dienst dient betrokken te worden bij elke planning van tenuitwijziging (nieuwbouw, zowel als aanleg van wegwijs en/of parking) en de ruim op voorhand;
b. de bevoegde archeologische dienst dient de mogelijkheid te hebben tot verkennend (= preventief) onderzoek en (volledige) opgraving indien nodig.
- Lozing van afvalwater:
De lozing van afvalwater (huishoudelijk- en bedrijfsafvalwater), de afzetting van hemelwater, afkomstig van gebouwen en verhardingen, en de verplichte aansluiting op de openbare riolering (enkel niet verontreinigend hemelwater kan gekoeld worden in oppervlaktewater) dient te beantwoorden aan de bepalingen, opgenomen in de gemeentelijke verordening (en latere wijzigingen).
- Parking in open lucht:
Waar verontreiniging mogelijk is dient gebruik gemaakt van waterdoorlatende oppervlakteverharding voor de parking met mogelijkheid tot infiltratie in de bodem en dient een infiltratievoorziening voor regenwater te worden aangebracht.

Legende bestemmingsplan

Onderlegger

- gebouw
- wegens
- waterloop
- zichtbare perceelsgrenzen
- gemeentegrenzen
- gracht
- pad
- talud
- boom-struikgroep
- vijver
- hoogtelijn
- boom, bomenrij
- paal
- spoor
- 23 paal veelhoeksnet
- hoogspanningslijn

Zonegrenzen

- Grens van het plan
- Rooilijn
- Verplichte achttienbuilbouwlijn
- Uiterste grens van de bebouwing
- Bouwlijn op rooilijn
- Zonegrenzen
- Rooilijn waarlangs toegang tot het openbaar domein verboden is
- Zonenummer

Goedkeuring

ADMINISTRATIE RUIMTELIJKE ORDENING, HUISVESTING EN MONUMENTEN EN LANDSCHAPPEN (AROHM)
Mij bekend om gevraagd te worden bij het besluit van heden
nr. RP 9.0013.1005/118.1
Brussel, 03 JULI 2003
De Vlaamse minister van Financiën en begroting,
Ruimtelijke Ordening, Wetenschappen en
Technologische Innovatie

Dirk VAN MECHELEN

STAD BRUGGE
Dienst Der Werken
Dienst Urbanisatie

Bpa Domein Rooigem

plannummer: 2.1d | planbeschrijving: Bestemmingsplan | BPA nummer: 136

Voorgesteld door: Ir. Hugo Du Laing

Opgemaakt en geïnviseerd door: Eddie De Roose

Hoofdingenieur-Directeur: Ir. J. GORISEN

De Burgemeester: P. MOENART

De Burgemeester: P. MOENART

De Burgemeester: P. MOENART

De Burgemeester: P. MOENART

DATUM : 14 februari 2002 | SCHAAL: 1/1000 | FILE : B136bes04.dgn | DOSSIER U136.INDX